



J40

Highly Portable Jaw Crusher

Der J40v2 Backenbrecher setzt McCloskey's Fokus auf Qualität, Haltbarkeit und Produktivität fort. Der McCloskey™ J40v2 verfügt über eine robuste Backenplattenkonstruktion, eine 40 Zoll breite Backe und ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit hervorragender Maschinendiagnose und bietet Bauunternehmern eine äußerst mobile Option, die alle Produktionsanforderungen erfüllt. Mit einer Breite von 2,5 Metern ist er ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Mobilität erfordern.

Maximale Produktivität wird durch die Verbesserungen des tieferen Backenkastens erreicht, einschließlich einer schnelleren Backengeschwindigkeit und eines größeren Spalts zwischen Brecherauslauf und Hauptbandeinlauf. Der J40v2 behält die Kernwerte bei, die man von einem McCloskey-Backenbrecher in voller Größe erwartet, einschließlich der hohen Produktionskapazität und der robusten Bauweise, verpackt für Effizienz und Mobilität.

Features

- 1016mm x 610mm Einschwingenbackenbrecher
- Integrierter hydraulisch klappbarer Trichter
- Integrierte hydraulisch klappbare Stapelförderer
- Aus I-Trägern gefertigte Chassis-Konstruktion
- Großer Spalt zwischen Brecherabwurf und Hauptbandaufgabestutzen
- Offenes Chassisdesign für einfache Wartung
- Schnelle Einrichtungszeit

Trichter

Klappbarer Trichter über einer Vibrationsrinne mit integriertem Vorabsiebung. Die Zuführungsrate kann manuell oder automatisch durch eine Lastmessbacke reguliert werden.

Control Panel

Benutzerfreundliches, wasser- und staubdichtes Bedienfeld. Ermöglicht die Überwachung von Druck, Flüssigkeitsstand und Kraftstoffverbrauch. Ermöglicht die Steuerung von Backen-, Raupen- und Zubringerfunktionen per Knopfdruck.

Hauptförderband

Verlängertes 36-Zoll-Hauptförderband als Standard, für eine große Haldenkapazität. Das Förderband senkt und hebt sich hydraulisch.

Ideal Transport Größe

Mit einer Breite von nur 2,5 m lässt sich der J40 leicht zwischen den Baustellen transportieren.

Optional Magnet

Der optionale Überband-magnet ermöglicht die Trennung des magnetischen Materials vom Ausgangsmaterial.

Backenbrecher

Echte 40 "Backe mit reversiblen hydrostatischem Antrieb, reversiblen Backenplatten und doppelter hydraulischer Keilverstellung für die geschlossene Seite (CSS).



Abmessungen & Kapazität

Motor	225 Hp (167 kW) Diesel
Transport Höhe	10' 6" (3.20m)
Transport Länge	45' 2.6" (13.78m)
Transport Breite	8' 2.5" (2.50m)
Gewicht- w/ magnet & Seitenband	76,280 lb (34,600kg)
Brechammer	40"(wide) x 24" (pitman opening)
Abwurfhöhe Hauptband	11' 4.2" (3.45m)
Abwurfhöhe Seitenband	8' 2" (2.50m)

©Copyright 2020 McCloskey International.
All rights reserved. McCloskey is a trademark of
McCloskey International.

McCloskey International reserves the right to make changes to the information and design of the machines on this brochure without reservation and notification to the users. Information at time of print considered accurate — McCloskey International assumes no liability resulting from errors or omissions in this document.